

Ficha Técnica de Produto: TELA BASE-CHÃO

Referência: FT-00100

CARACTERÍSTICAS

A tela base-chão é um agro-têxtil urdido à base de polipropileno, produzido para uso em hortofloricultura, viveiristas, centros de jardinagem e outras aplicações como os espaços verdes, fazendo um controlo efectivo das populações de plantas infestantes enquanto mantém uma óptima permeabilidade à água. De forma a conferir longevidade ao material, este é estabilizado contra as radiações UV.

Usando a tecnologia mais avançada e mantendo os mais altos padrões de qualidade de fabrico, garantimos que a tela base-chão corresponde às expectativas mesmo dos clientes mais exigentes.




- ▶ Gramagens de 100 e 130 g/m²
- ▶ Disponível em:




Preta



Verde



Branca








Preta/Branca




- ▶ Estabilização UV
- ▶ Efectivo controlo das ervas daninhas
- ▶ Óptima permeabilidade à água

Versão 3 de 10-07-2014

Sede

 Parque Hubel, Pechão, 8700-179 Olhão
 +351 289 710 515  +351 289 710 516
 hv@hubel.pt  www.hubel.pt

Alpiarça

 Zona Industrial, lotes 55+56, 2090-242 Alpiarça
 +351 243 557 606
 +351 243 557 607

Ferreira do Alentejo

 Parque de Empresas, lotes 16 e 30, 7900-571 Ferreira do Alentejo
 +351 284 739 612



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
 AGRONÓMICA À CONDUÇÃO DE CULTURAS

ESPECIFICAÇÕES

<u>Parâmetros Técnicos</u>	<u>Norma</u>	<u>Unidade</u>	<u>100 G/M²</u>	<u>130 G/M²</u>
Gramagem	EN 965	g/m ²	100	130
Resistência à Tracção	EN ISO 10319	kN/m	20/14	21/21
Alongamento à Ruptura	EN ISO 10319	%	13/12	13/12
CBR – Resistência Punctura	EN ISO 12236	N	2350	3000

Propriedades Hidráulicas

Abertura Poro O₉₀	EN ISO 12956	mm	0.2	0.2
Permeabilidade h=100 mm (10°C)	EN ISO 11058	l/m ² .s	20	20

Tamanho dos Rolos

Comprimento	Conforme pedido – Medida Standard de 100 metros
Largura	105, 210, 330, 420 e 525 cm

Estabilização UV






Cor / kLy	Preto 750kLy	Branco 650kLy	Verde 500kLy	Castanho 400kLy
Europa - Anos	6	5	5	5

Os valores apresentados são médias baseadas na produção e testes independentes servindo apenas como referência






Versão 3 de 10-07-2014

Sede

 Parque Hubel, Pechão, 8700-179 Olhão
 +351 289 710 515  +351 289 710 516
 hv@hubel.pt  www.hubel.pt

Alpiarça

 Zona Industrial, lotes 55+56, 2090-242 Alpiarça
 +351 243 557 606
 +351 243 557 607

Ferreira do Alentejo

 Parque de Empresas, lotes 16 e 30, 7900-571 Ferreira do Alentejo
 +351 284 739 612



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
AGRONÓMICA À CONDUÇÃO DE CULTURAS